

TECHNISCHE DATEN

STAMPFER

BT 80 D



Höhere Langlebigkeit
Motor-Rundumschutz




Höhere Zuverlässigkeit
Größter Luftfilter im Markt



Einfache Bedienung
Vibrationsgedämpfter
Führungsbügel

Frachtangaben in m3**BT 80 D**

0,268

**Standardausrüstung**

- Schwingungsgedämpfter Führungsbügel
- Selbstreinigendes Luftfiltergehäuse
- Integrierter Kraftstofffilter
- Motorschutzverkleidung
- Motorstoppschalter im Führungsbügel integriert
- Frequenzverstellung stufenlos
- Einpunktaufhängung
- Kunststoffrolle als Verladehilfe
- Halbautomatische Dekompression
- Reversierstarter
- 3-2-1 Garantie

Zusatz-ausrüstung

- Transportvorrichtung mit pannensicheren Rädern
- Stampffußbreiten (280-290mm)
- Werkzeug
- Service Kit
- TOUGH WARRANTY

Maße in mm

	B	H	L	L1	W
BT 80 D	350	1000	765	335	330

Technische Daten**Gewichte**

Betriebsgewicht CECE	kg	81
Eigengewicht	kg	80

Abmessungen

Arbeitsbreite (Stampffuß)	mm	330
---------------------------------	----	-----

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	16
----------------------------------	-------	----

Antrieb

Motorhersteller	Yanmar
Typ	L 48
Abgasstufe	non EPA
Kühlung	Luft
Anzahl der Zylinder	1
Leistung ISO 3046	kW 3,1
Drehzahl	min-1 3.600
Kraftstoff	Diesel
Antriebsart	mech.
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h 0,7

Erregersystem

Frequenz	Hz	8- 11,5
Schlagkraft	kN	17,5

Füllmengen

Kraftstoff	l	3,0
------------------	---	-----

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 540 54 010

151215 Sa

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

